GÜVENLİK BİLGİ FORMU

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Saf madde/karışım Karışım

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye edilen kullanım Yapıştırıcılar ve/veya sızdırmazlık malzemeleri

Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi mevcut değil.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi
Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No 4
RönesansBiz Plaza Giriş Kat
34381 Şişli/ İstanbul
Türkiye

Tel: +90 212 942 98 00
E-posta adresi SDS.box-EU@bostik.com

Şirket Adı
Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
Tel: + 31 162 491 000

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil Durum Telefonu

Türkiye Tel. +90 (212) 858 01 26
Türkiye Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114
Türkiye Acil Sağlık Hizmetleri: 112

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma (T.C. 28848 / 2013)
Bu karışım TC.28848 yönetmeliğine göre zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

2.2. Etiket unsurları

T.C. 28848/2013'e göre etiketleme
Bu karışım TC.28848 yönetmeliğine göre zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

Özel Zararlılık İfadeleri
EUH208 - Trimetoksivinilsilan & N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin & N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir
EUH210 - Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir

2.3. Diğer zararlar

Genel Zararlılıklar
Bilgi mevcut değil.

PBT & vPvB
Bu karışım kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) olarak değerlendirilen hiçbir madde içermez. Bu karışım çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak değerlendirilen hiçbir madde içermez.

BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

3.1 Maddeler
Uygulanamaz

3.2 Karışımlar

Kimyasal ismi	EC No (EU Index No)	CAS No	Ağırlık-%	Sınıflandırma TC28848	Spesifik konsantrasyon limiti (SCL)	REACH kayıt numarası
Kalsiyum karbonat	207-439-9	471-34-1	40 - <80	[C]	-	01-2119486795-18-XXXX
.alpha., .alpha.', .alpha.''-1,2,3-Propanetriyltris[.omega.-(3-dimethoxymethylsilyl)propoxy] poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]	-	151865-59-7	>25 - <40	-	-	[7]
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],.alpha.-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]-.omega.-[3-(dimethoxymethylsilyl)propoxy-]	-	75009-88-0	5 - <10	-	-	[7]
RD 14153	943-665-0	--	1 - <5	-	-	01-2120127784-52-xxxx
Trimetoksivinilsilan	220-449-8	2768-02-7	1 - <2.5	Cilt Hassas. 1B (H317) Akut Tok. 4 (H332) Alev. Sıvı. 3 (H226)	-	01-2119513215-52-XXXX
Yağ asitleri, C16-18, sodyum tuzları	270-299-2	68424-38-4	0.1- <1	Sucul Kronik 3 (H412)	-	01-2119648083-41-xxxx
N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin	217-164-6	1760-24-3	0.1- <1	Göz Hsr. 1 (H318) Cilt Hassas. 1 (H317) Akut Tok. 4 (H332) BHOT Tek Mrz 3 (H335)	-	01-2119970215-39-XXXX
Dioktilkalay oksit	212-791-1	870-08-6	0.1- <1	BHOT Tekrarlı Mrz 2 (H371)	-	01-2119971268-27-xxxx

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin	221-336-6	3069-29-2	0.1- <1	Cilt Tah. 2 (H315) Akut Tok. 4 (H302) Göz Hsr. 1 (H318) Cilt Hassas. 1A (H317)	-	01-2119963926-21-xxxx
Stearik asit	200-313-4	57-11-4	0.1- <1	-	-	01-2119543894-28-XXXX
C7-9-Alkil 3-(3,5-di-trans-bütil-4-hidroksifenil)propiyonat izomerleri reaksiyon kütlesi	406-040-9	125643-61-0	0.1- <1	Sucul Kronik 4 (H413)	-	01-0000015551-76-XXXX
Vinyltrimethoxysilane, homopolymer	-	29382-69-2	0.1- <1	-	-	-
Etilenbis(okzietilen) bis[3-(5-ter-bütil-4-hidroksi-m-tolil)propiyonat]	253-039-2	36443-68-2	0.01 - <0.1	-	-	01-2119956160-44-XXXX
1,2-Ethanediamine, N.N'-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-	272-453-4	68845-16-9	0.01 - < 0.05	Göz Hsr. 1 (H318)	-	-
1-Aza-2-silacyclopentane-1-ethanamine, 2,2-dimethoxy-	-	618914-51-5	0.01 - < 0.05	Göz Hsr. 1 (H318)	-	-
Metanol	200-659-6	67-56-1	0.0025 - <0.01	Akut Tok. 3 (H301) Akut Tok. 3 (H311) Akut Tok. 3 (H331) BHOT Tek Mrz. 1 (H370) Alev. Sıvı. 2 (H225)	STOT SE 1 :: C>=10% STOT SE 2 :: 3%<=C<10%	01-2119433307-44-XXXX
3-Chloropropyltrimethoxysilane	219-787-9	2530-87-2	0.0025 - <0.01	^	-	01-2119514692-41-xxxx
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester	228-985-4	6386-38-5	0.0025 - <0.01	Sucul Kronik 2 (H411)	-	-
Ethane-1,1-diamine, N,N-bis(3-(trimethylsiloxy) propyl)	-	74956-86-8	0.0025 - <0.01	Göz Hsr. 1 (H318)	-	-
1,3-Di(3-(2-aminoethyl)amino)propyl-1,1,3,3-tetramethoxydisiloxane	-	UNKNOWN	0.0025 - <0.01	Göz Hsr. 1 (H318)	-	-
Methyl silicate	211-656-4	681-84-5	0.0015 - < 0.0025	Cilt Tah. 2 (H315) Göz Hsr. 1	-	01-2119957658-18-XXXX

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

				(H318) Akut Tok. 1 (H330) Alev Sıvı. 3 (H226)		
Metanol	200-659-6	67-56-1	0.0015 - < 0.0025	Akut Tok. 3 (H301) Akut Tok. 3 (H311) Akut Tok. 3 (H331) BHOT Tek. Mrz.1 (H370) Flam. Liq. 2 (H225)	STOT SE 1 :: C>=10% STOT SE 2 :: 3%<=C<10%	01-2119433307-44-XXXX

H- ve EUH-ifadelerinin tam metni: bakınız bölüm 16

Bu ürün >=%0.1 'lik bir konsantrasyonda çok yüksek derecede önem arz eden aday maddeler içermez (Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH), Madde 59)

Kimyasal ismi	EC No (EU Index No)	CAS No	SVHC adayları
Kalsiyum karbonat	207-439-9	471-34-1	
.alpha., .alpha.', .alpha.''-1,2,3-Propanetriyltris[.omega.-(3-dimethoxymethylsilyl)propoxy] poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]		151865-59-7	
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],.alpha.-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]-.omega.-[3-(dimethoxymethylsilyl)propoxy-]		75009-88-0	
RD 14153	943-665-0	--	
Trimetoksivinilsilan	220-449-8	2768-02-7	
Trade Secret - non hazardous		UNKNOWN	
Yağ asitleri, C16-18, sodyum tuzları	270-299-2	68424-38-4	
N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin	217-164-6	1760-24-3	
Dioktilkalay oksit	212-791-1	870-08-6	
N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin	221-336-6	3069-29-2	
Stearik asit	200-313-4	57-11-4	
C7-9-Alkil 3-(3,5-di-trans-bütil-4-hidroksifenil)propiyonat izomerleri reaksiyon kütlesi	406-040-9	125643-61-0	
Vinyltrimethoxysilane, homopolymer		29382-69-2	
Etilenbis(okzietilen) bis[3-(5-ter-bütil-4-hidroksi-m-tolil)propiyonat]	253-039-2	36443-68-2	
1,2-Ethanediamine, N.N'-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-	272-453-4	68845-16-9	
1-Aza-2-silacyclopentane-1-ethanamine, 2,2-dimethoxy-		618914-51-5	
Metanol	200-659-6	67-56-1	

3-Chloropropyltrimethoxysilane	219-787-9	2530-87-2	
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester	228-985-4	6386-38-5	
Ethane-1,1-diamine, N,N-bis(3-(trimethylsiloxy) propyl)		74956-86-8	
1,3-Di(3-(2-aminoethyl)amino)propyl-1,1,3,3-tetramethoxydisiloxane		UNKNOWN	
Methyl silicate	211-656-4	681-84-5	
Metanol	200-659-6	67-56-1	

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel tavsiye Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

Soluma Açık havaya çıkarın. Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.

Göz teması Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.

Cilt teması Cilt tahrişi ya da alerjik reaksiyon durumunda bir doktora başvurun. Cildi sabun ve suyla yıkayın.

Yutma Acilen bir doktoru arayın. Ağzınızı su ile iyice çalkalayın. Bilinci kapali bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Küçük miktarlardaki toksik metanol, hidroliz yoluyla salınır.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler Hiçbiri bilinmiyor.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Doktorlar için not Semptomatik olarak tedavi edin. Metanol (CAS 67-56-1) küçük miktarlarda hidroliz yoluyla oluşur ve kürleme ile serbest bırakılır.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler Tam su jeti.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Kimyasaldan doğan spesifik zararlar Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

Zararlı yanma ürünleri	Karbon oksitler. Karbon monoksit. Karbon dioksit (CO2). Nitojen oksitler (NOx). Silikon dioksit.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangınla mücadele edenler için özel koruyucu donanım ve önlemler	Gerekirse yangınla mücadele etmek için kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı kullanın.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler	Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
Acil durum personeli için	Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel koruyucu kullanın.

6.2. Çevresel önlemler

Çevresel önlemler	Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Toprağa/toprağın altına karışmasına izin vermeyin. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Kapsama yöntemleri	Dökülen maddeyi yüksek basınçlı su akımıyla etrafa saçmayın.
Temizleme yöntemleri	Bertaraf etmek üzere, uygun kaplara koymak için mekanik olarak toplayın.
İkincil zararlılığın önlenmesi	Kirlenmiş nesneleri ve alanları çevresel yönetmeliklere uygun şekilde iyice temizleyin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Diğer bölümlere atıflar	Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 13 'e bakınız.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli elleçleme için tavsiye	Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.
Genel hijyen hususları	Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama Koşulları	Nemden koruyun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Tavsiye edilen depolama sıcaklığı	10 ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Spesifik kullanım(lar)
Yapıştırıcılar ve/veya sızdırmazlık malzemeleri.

Risk Yönetim Yöntemleri (RMM) Gerekli bilgi bu Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.

Diğer bilgiler Teknik veri belgesine bakın.

BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Maruz Kalma Limitleri Metanol (CAS 67-56-1) küçük miktarlarda hidroliz yoluyla oluşur ve kürleme ile serbest bırakılır

Kimyasal ismi	Avrupa Birliği	Türkiye
Metanol 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m^3 *	TWA: 200ppm TWA: 260mg/m^3 S*

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) Bilgi mevcut değil

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)			
Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
işçi Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli	Soluma	27,6 mg/m³	
işçi Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli	Dermal	3,9 mg/kg va/gün	

N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin (1760-24-3)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
işçi Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli	Soluma	35.5 mg/m³	
işçi Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli	Dermal	5 mg/kg va/gün	

Dioktilkalay oksit (870-08-6)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
işçi Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Dermal	0.05 mg/kg va/gün	
işçi Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Soluma	0.004 mg/m³	

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin (3069-29-2)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
işçi Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Soluma	12 mg/m³	
işçi Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Dermal	1.7 mg/kg va/gün	

Etilenbis(okzietilen) bis[3-(5-ter-bütil-4-hidroksi-m-tolil)propiyonat] (36443-68-2)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri işçi	Soluma	3 mg/m³	
Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri işçi	Dermal	86 mg/kg	

Metanol (67-56-1)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
Kısa süreli Sistemik sağlık etkileri işçi	Dermal	40 mg/kg va/gün	
Kısa süreli Sistemik sağlık etkileri işçi	Soluma	260 mg/m³	
Kısa süreli Yerel sağlık etkileri işçi	Soluma	260 mg/m³	
Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri işçi	Dermal	40 mg/kg va/gün	
işçi Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Soluma	260 mg/m³	
Uzun süreli Yerel sağlık etkileri işçi	Soluma	260 mg/m³	

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)			
Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
Tüketici Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli	Soluma	18,9 mg/m³	
Tüketici Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli	Dermal	7,8 mg/kg va/gün	
Tüketici	Oral	0,3 mg/kg va/gün	

Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli			

N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin (1760-24-3)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
Tüketici Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli	Oral	2.5 mg/kg va/gün	
Tüketici Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli	Soluma	8.7 mg/m³	
Tüketici Sistemik sağlık etkileri Uzun süreli	Dermal	2.5 mg/kg va/gün	

Dioktilkalay oksit (870-08-6)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
Tüketici Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Oral	0.0005 mg/kg va/gün	
Tüketici Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Dermal	0.025 mg/kg va/gün	
Tüketici Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Soluma	0.0009 mg/m³	

N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin (3069-29-2)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
Tüketici Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Soluma	2.9 mg/m³	
Tüketici Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Dermal	0.83 mg/kg va/gün	
Tüketici Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Oral	0.83 mg/kg va/gün	

Etilenbis(okzietilen) bis[3-(5-ter-bütil-4-hidroksi-m-tolil)propiyonat] (36443-68-2)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri Tüketici	Dermal	43 mg/kg	
Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri Tüketici	Oral	4,3 mg/kg	

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Metanol (67-56-1)			
Tip	Maruz kalma yolu	Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)	Güvenlik faktörü
Tüketici Kısa süreli Sistemik sağlık etkileri	Dermal	8 mg/kg va/gün	
Tüketici Kısa süreli Sistemik sağlık etkileri	Oral	8 mg/kg va/gün	
Tüketici Uzun süreli Yerel sağlık etkileri	Soluma	50 mg/m³	
Tüketici Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Oral	8 mg/kg va/gün	
Tüketici Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Soluma	50 mg/m³	
Tüketici Uzun süreli Sistemik sağlık etkileri	Dermal	50 mg/kg va/gün	

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC) Bilgi mevcut değil.

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)	
Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)	
Çevresel kompartman	Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)
Tatlı su	0.34 mg/l
Deniz suyu	0.034 mg/l
Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar	110 mg/l

N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin (1760-24-3)	
Çevresel kompartman	Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)
Tatlı su	0.062 mg/l
Deniz suyu	0.0062 mg/l
Kanalizasyon arıtma tesisi	25 mg/l

Dioktilkalay oksit (870-08-6)	
Çevresel kompartman	Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)
Tatlı su tortusu	0.02798 mg/kg kuru ağırlık
Deniz tortusu	0.002798 mg/kg kuru ağırlık
Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar	100 mg/l

N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin (3069-29-2)	
Çevresel kompartman	Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)
Tatlı su	0.062 mg/l
Deniz suyu	0.006 mg/l
Kanalizasyon arıtma tesisi	25 mg/l
Tatlı su tortusu	0.24 mg/kg kuru ağırlık
Deniz tortusu	0.024 mg/kg kuru ağırlık
Toprak	0.01 mg/kg kuru ağırlık

Etilenbis(okzietilen) bis[3-(5-ter-bütil-4-hidroksi-m-tolil)propiyonat] (36443-68-2)	
Çevresel kompartman	Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Kanalizasyon arıtma tesisi	1 mg/l
Tatlı su	0.00055 mg/l
Deniz suyu	0.000055 mg/l
Tatlı su tortusu	0.195 mg/kg kuru ağırlık

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik kontrolleri Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/yüz koruması Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın.

Ellerin korunması Uygun eldiven giyin. Tavsiye Edilen Kullanım:. Neoprene™. Nitril kauçuk. Butil kauçuk. Eldiven kalınlığı > 0.7mm. Söz konusu eldiven malzeme için nüfuz etme süresi genel olarak 480 dakikadan fazladır. Eldivenlerin kullanım sürelerinin aşılmadığından emin olun. Özel eldivenlerin kullanım süreleri ile ilgili bilgiler için tedarikçiye başvurun.

Cildin ve vücudun korunması Normal kullanma koşulları altında hiçbiri.

Solunum koruması Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin. EN 140'e uygun ve A/P2 Tipi veya daha iyi bir filtreye sahip solunum cihazı kullanın. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Tavsiye edilen filtre tipi: EN 14387 uyumlu organik gaz ve buhar filtreleri. Beyaz. Kahverengi.

Çevresel maruz kalma kontrolleri Ürünün çevreye kontrol dışı boşaltılmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel hal Katı
Görünüm Macun
Renk Daha fazla bilgi için Bölüm 1 ‘e bakınız
Koku Karakteristik.
Koku eşiği Bilgi mevcut değil

Özellik	Değerler	Notlar • Yöntem
Erime noktası / donma noktası	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Alevlenebilirlik	.	
Havadaki Alevlenebilirlik Limiti		Hiçbiri bilinmiyor
Üst alevlenebilirlik veya patlama limitleri	Mevcut veri yok	
Alt alevlenebilirlik veya patlama limitleri	Mevcut veri yok	
Parlama noktası	> 60 °C	
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Bozunma sıcaklığı		Hiçbiri bilinmiyor
pH	.	
pH (sulu çözelti olarak)	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Kinematik viskozite	> 21 mm²/s	
Dinamik viskozite	Mevcut veri yok	Bilgi mevcut değil
Suda çözünürlük	Mevcut veri yok.	
Çözünürlük(ler)	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Dağılım katsayısı	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Buhar basıncı	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Bağıl yoğunluk	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Yığın Yoğunluğu	Mevcut veri yok	

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Yoğunluk	1.54 g/cm³	
Bağıl buhar yoğunluğu	Mevcut veri yok	Hiçbiri bilinmiyor
Partikül özellikleri		
Parçacık Büyüklüğü	Bilgi mevcut değil	
Parçacık Büyüklüğü Dağılımı	Bilgi mevcut değil	

9.2. Diğer bilgiler

Katı içerik (%)	Bilgi mevcut değil	
VOC content		Mevcut veri yok

9.2.1. Fiziksel zararlılık sınıfları ile ilgili bilgiler
Uygulanamaz

9.2.2. Diğer güvenlik özellikleri
Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Tepkime Ürün nemle sertleşir.

10.2. Kimyasal kararlılık

Kararlılık Normal şartlarda kararlıdır.

Patlama verileri

Mekanik darbeye hassasiyet	Yoktur.
Statik boşalmaya hassasiyet	Yoktur.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkime olasılığı Normal proses altında yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar Nemden koruyun. Uzun süreli periyotlarda hava ya da rutubete maruz kalma. Dondurmayın. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri Normal kullanma koşulları altında yoktur. Metanol (CAS 67-56-1) küçük miktarlarda hidroliz yoluyla oluşur ve kürleme ile serbest bırakılır.

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. TC28848 sayılı Yönetmelikte tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Olası maruz kalma yollarına ilişkin bilgiler

Ürün Bilgisi

Soluma Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Göz teması Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Cilt teması Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. Duyarlı kişilerde hassasiyete neden olabilir.

Yutma Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili belirtiler

Belirtiler Bilgi mevcut değil.

Akut toksisite
Toksisitenin sayısal ölçümleri

Aşağıdaki değerler GHS belgesinin 3.1 bölümüne dayalı olarak hesaplanmıştır
ATEkarışım (soluma-buhar) 696.6231 mg/l

Bileşen Bilgileri

Kimyasal ismi	Oral LD50	Dermal LD50	Soluma LC50
Kalsiyum karbonat	LD50 > 2000 mg/kg (sıçan) OECD 420	LD50 >2000 mg/kg (sıçan) OECD 402	LC50 (4sa) >3mg/ml (sıçan)
RD 14153	>2000 mg/Kg (sıçan) (OECD 402)	>2000 mg/Kg (sıçan) OECD 425)	-
Trimetoksivinilsilan	LD50 = 7120 -7236 mg/kg (Rattus) OECD 401	= 3540 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	LC50 (4sa) 16.8 mg/l (sıçan) OECD TG 403
Yağ asitleri, C16-18, sodyum tuzları	>5000 mg/kg (sıçan)(OECD 401)	> 2 mL/kg (Oryctolagus cuniculus)	-
N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin	=2295 mg/kg (sıçan)	>2000 mg/Kg (sıçan)	LC50 4H (Aerosol)1.5 - 2.44 mg/L air
Dioktilkalay oksit	=2500 mg/kg (sıçan)	LD50 > 2000 mg/kg (sıçan) OECD 402	-
N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin	=200 - 2000 mg/Kg (sıçan) (OECD 401)	>5000 mg/Kg (Oryctolagus cuniculus) (OECD 402)	> 5.2 mg/L (sıçan) 4 sa
Stearik asit	>5000 mg/Kg (Oryctolagus cuniculus)	> 5 g/kg (Oryctolagus cuniculus)	-
C7-9-Alkil 3-(3,5-di-trans-bütil-4-hidroksifenil)propiyonat izomerleri reaksiyon kütlesi	LD 50 > 2.000 mg/kg (sıçan) (OECD 401)	LD 50 > 2.000 mg/kg (sıçan) (OECD 402)	-
Etilenbis(okzietilen) bis[3-(5-ter-bütil-4-hidroksi-m-tolil)propiyonat]	LD50 >7000 mg/kg sıçan	LD50 >2000 mg/Kg sıçan	-

Metanol	=2500 mg/kg (sıçan)	200-1000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	=22500 ppm (sıçan) 8 sa = 64000 ppm (sıçan) 4 sa
3-Chloropropyltrimethoxysilane	-	> 2000 mg/kg (Rattus) (OECD 401)	-
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester	>4170 mg/kg (sıçan)	> 5000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	-
Methyl silicate	-	= 17 g/kg (Oryctolagus cuniculus) = 17 mL/kg (Oryctolagus cuniculus)	= 63ppm (sıçan) 4 h
Metanol	=2500 mg/kg (sıçan)	200-1000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	=22500 ppm (sıçan) 8 sa = 64000 ppm (sıçan) 4 sa

Kısa ve uzun süreli maruz kalınmasından kaynaklanan kronik etkilerin yanı sıra gecikmeli ve anlık etkiler

Cilt aşınması/tahrişi Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Etkin doz	Maruz kalma süresi	Sonuçlar
	Tavşan	Dermal	0.5 mL	24 saatler	Tahriş edici değildir

N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin (3069-29-2)

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Etkin doz	Maruz kalma süresi	Sonuçlar
OECD Test No. 404: Akut Dermal Tahriş/Aşınma	Tavşan	Dermal			tahriş edici

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Etkin doz	Maruz kalma süresi	Sonuçlar
OECD Test No. 405: Akut Göz Tahrişi/Aşınma	Tavşan	göz		24 saatler	Tahriş edici değildir

N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin (3069-29-2)

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Etkin doz	Maruz kalma süresi	Sonuçlar
OECD Test No. 405: Akut Göz Tahrişi/Aşınma	Tavşan				Göz Hasarı

Solunum sistemi veya cilt hassasiyeti OECD Test No. 406: Cilt Hassasiyeti. Hiçbir hassaslaştırma tepkisi gözlemlenmemiştir. Kesin negatif verilere dayanarak sınıflandırma önerilmemiştir. Duyarlı kişilerde hassasiyete neden olabilir.

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Sonuçlar
OECD Test No. 406: Cilt Hassasiyeti	Kobay faresi	Dermal	Hiçbir hassaslaştırma tepkisi gözlemlenmemiştir

Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Sonuçlar
OECD Test No. 406: Cilt Hassasiyeti, Buehler testi	Kobay faresi	Dermal	hassaslaştırma

N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin (3069-29-2)

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Sonuçlar
OECD Test No. 406: Cilt Hassasiyeti	Kobay faresi		Sensitizing

Eşey hücre mutajenitesi Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Bileşen Bilgileri
Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

Yöntem	Türler	Sonuçlar
OECD Test No. 471: Bakteri Ters Mutasyon Testi	in vitro	Mutajen değil

Kanserojenite Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Üreme toksisitesi Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

Yöntem	Türler	Sonuçlar
OECD Test No. 422: Tekrarlanan Doz Toksisite Çalışması ile Üreme/Gelişme Toksisitesi Tarama Testi Kombinasyonu	Sıçan	Sınıflandırılamaz

BHOT - tek maruz kalma Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Dioktilkalay oksit (870-08-6)

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Etkin doz	Maruz kalma süresi	Sonuçlar
OECD Test No. 422: Tekrarlanan Doz Toksisite Çalışması ile Üreme/Gelişme Toksisitesi Tarama Testi Kombinasyonu	Sıçan	Oral	5 mg/kg	28 günler	0.3 - 0.5 mg/kg bw/gün Şu organlarda hasara yol açabilir: Bağışıklık sistemi

BHOT - tekrarlı maruz kalma Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Etkin doz	Maruz kalma süresi	Sonuçlar
OECD Test No. 413: Subkronik Soluma Toksisitesi: 90-günlük Çalışma	Sıçan	Soluma buhar		90 günler	0.058 NOAEL

Dioktilkalay oksit (870-08-6)

Yöntem	Türler	Maruz kalma yolu	Etkin doz	Maruz kalma süresi	Sonuçlar
	Sıçan Tavşan			28 günler	0.3 -0.5 mg/kg bw/gün

Aspirasyon zararlılığı Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

11.2. Diğer zararlar hakkında bilgi

11.2.1. Endokrin bozucu özellikler

Endokrin bozucu özellikler Bilgi mevcut değil.

11.2.2. Diğer bilgiler

Diğer olumsuz etkiler Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ekotoksisite

Kimyasal ismi	Alg/sucul bitkiler	Balık	Mikroorganizmalar için toksisite	Eklembacaklı kabuklular	M-Faktör	M-Faktörü (uzun vadeli)
Kalsiyum karbonat 471-34-1	IC50 72H Algae >1000 mg/l	CL50 96H >1000 mg/l	-	EC50 48H Daphnia >1000 mg/l		
Trimetoksivinilsilan 2768-02-7	EC 50 (72h) > 957 mg/l (Desmodesmus subspicatus) EU Method C.3	LC50 (96h) = 191 mg/l (Oncorhynchus mykiss)	-	EC50(48hr) 168.7mg/l (Daphnia magna)		
Yağ asitleri, C16-18, sodyum tuzları 68424-38-4	EC50: =120mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)	-	-	EC50: =86mg/L (72h, Gammarus pulex)		
N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin 1760-24-3	-	LC50 (96H) =597 mg/L (Danio rerio)Semi-static	-	EC50 (48h) =81mg/L Daphnia magna Static		
Dioktilkalay oksit 870-08-6	EC50 (3hr) >1.000 mg/l (bacteria) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)	LC50 (96hr) >0,09 mg/l (Brachydanio rerio (zebra)) (Acute Toxicity Test)	-	EC50 (48Hr) >0,21 mg/l (Daphnia magna (Dappnia magna)) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)		
Stearik asit 57-11-4	EC50 >1016 mg/l 72Hr microbial growth inhibition	LC50 >1000 mg/l , 48 Hour	-	-		
C7-9-Alkil 3-(3,5-di-trans-bütil-4-hidroksifenil)propiyonat izomerleri reaksiyon kütlesi	-	LC50: >1000mg/L (96h, Danio rerio)	-	-		

125643-61-0						
Etilenbis(okzietilen) bis[3-(5-ter-bütil-4-hidroksi-m-tolil)propiyonat] 36443-68-2	EC50 (72h) >100 mg/L Algae (Desmodesmus subspicatus) Static	LC50 (96h) 43 mg/L (Lepomis macrochirus) OECD 203	-	LD50 (48h) >100 mg/L Daphnia magna		
Metanol 67-56-1	-	LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min	-		
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester 6386-38-5	-	LC50: =5.6mg/L (96h, Danio rerio)	-	-		
Metanol 67-56-1	-	LC50 96 h > 100 mg/L (Pimephales promelas static)	EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min	-		

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık ve bozunabilirlik Bilgi mevcut değil.

Trimetoksivinilsilan (2768-02-7)

Yöntem	Maruz kalma süresi	Değer	Sonuçlar
OECD Test No. 301F: Kolay Biyobozunabilirlik: Manometrik Respirometre Testi (TG 301 F)	28 günler	BOD	51 % Hemen biyolojik olarak parçalanmaz

Dioktilkalay oksit (870-08-6)

Yöntem	Maruz kalma süresi	Değer	Sonuçlar
OECD Test No. 301F: Kolay Biyobozunabilirlik: Manometrik Respirometre Testi (TG 301 F)	755 saatler	biyobozunum	Hemen biyolojik olarak parçalanmaz 2 %

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim

Bileşen Bilgileri

Kimyasal ismi	Dağılım katsayısı
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],.alpha.-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]-.omega.-[3-(dimethoxymethylsilyl)propoxy-]	1.8
RD 14153 (confidential)	1.0
Trimetoksivinilsilan	1.1
Yağ asitleri, C16-18, sodyum tuzları	3.3
N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin	-0.3
Dioktilkalay oksit	6
Stearik asit	8
C7-9-Alkil 3-(3,5-di-trans-bütil-4-hidroksifenil)propiyonat izomerleri reaksiyon kütlesi	9.2
Etilenbis(okzietilen) bis[3-(5-ter-bütil-4-hidroksi-m-tolil)propiyonat]	8.2
Metanol	-0.77
Metanol	-0.77

12.4. Toprakta hareketlilik

Toprakta hareketlilik Bilgi mevcut değil.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB değerlendirmesi

Kimyasal ismi	PBT ve vPvB değerlendirmesi
Kalsiyum karbonat	Madde PBT / vPvB değildir PBT değerlendirmesi uygulanmaz
Trimetoksivinilsilan	Madde PBT / vPvB değildir
Yağ asitleri, C16-18, sodyum tuzları	Madde PBT / vPvB değildir
N-(3-(Trimetoksisilil)propil)etilendiamin	Madde PBT / vPvB değildir
Dioktilkalay oksit	Madde PBT / vPvB değildir
N-[3-(Dimetoksimetilsilil)propil]etilendiamin	Madde PBT / vPvB değildir
Stearik asit	Madde PBT / vPvB değildir
C7-9-Alkil 3-(3,5-di-trans-bütil-4-hidroksifenil)propiyonat izomerleri reaksiyon kütlesi	Madde PBT / vPvB değildir
Etilenbis(okzietilen) bis[3-(5-ter-bütil-4-hidroksi-m-tolil)propiyonat]	Madde PBT / vPvB değildir
Metanol	Madde PBT / vPvB değildir PBT değerlendirmesi uygulanmaz PBT değerlendirmesi için daha fazla bilgi gereklidir
3-Chloropropyltrimethoxysilane	Madde PBT / vPvB değildir
Methyl silicate	Madde PBT / vPvB değildir
Metanol	Madde PBT / vPvB değildir PBT değerlendirmesi uygulanmaz PBT değerlendirmesi için daha fazla bilgi gereklidir

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Endokrin bozucu özellikler Bilgi mevcut değil.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/kullanılmayan ürünlerden ortaya çıkan atık Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak içeriği/kabı bertaraf edin.

Kirlenmiş ambalaj Kirlenmiş ambalajları ürünün kendisiymiş gibi aynı şekilde elleçleyin.

Avrupa Atık Kataloğu 08 04 10

Diğer bilgiler Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

Kara taşımacılığı (ADR/RID)

14.1 UN numarası veya Kimlik numarası	Düzenlenmemiştir
14.2 Uygun UN Taşımacılık Adı	Düzenlenmemiştir
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	Düzenlenmemiştir
14.4 Ambalajlama grubu	Düzenlenmemiştir
14.5 Çevresel zararlar	Uygulanamaz
14.6 Kullanıcı için özel önlemler	Yoktur

IMDG

14.1 UN numarası veya Kimlik numarası	Düzenlenmemiştir
14.2 Uygun UN Taşımacılık Adı	Düzenlenmemiştir
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	Düzenlenmemiştir
14.4 Ambalajlama grubu	Düzenlenmemiştir
14.5 Çevresel zararlar	Yoktur
14.6 Kullanıcı için özel önlemler	Yoktur
14.7 IMO enstrümanlarına göre toplu deniz taşımacılığı	Uygulanamaz

Hava taşımacılığı (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN numarası veya Kimlik numarası	Düzenlenmemiştir
14.2 Uygun UN Taşımacılık Adı	Düzenlenmemiştir
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	Düzenlenmemiştir
14.4 Ambalajlama grubu	Düzenlenmemiştir
14.5 Çevresel zararlar	Uygulanamaz
14.6 Kullanıcı için özel önlemler	Yoktur

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİSİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal yönetmelikler

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik.

Avrupa Birliği
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Yönetmeliği (EC 1907/2006)

SVHC: Ruhsatlandırmayla İlgili Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler:
Bu ürün >=%0.1 'lik bir konsantrasyonda çok yüksek derecede önem arz eden aday maddeler içermez (Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH), Madde 59)

Kimyasal ismi	Alt-aşamayla ilgili gereksinimler (ton)	Üst-aşamayla ilgili gereksinimler (ton)
Metanol - 67-56-1	500	5000
Metanol - 67-56-1	500	5000

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi
Bu madde / karışım için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi gerekli değildir.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama
SVHC: Ruhsatlandırmayla İlgili Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler:
PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik (PBT) Kimyasallar
vPvB: Çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli (vPvB) Kimyasallar
STOT RE: Belirli hedef organ toksisitesi - Tekrarlı maruz kalma
STOT SE: Belirli hedef organ toksisitesi - Tek maruz kalma
EWC: Avrupa Atık Kataloğu
ADR: Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasıyla ilgili Avrupa Sözleşmesi
IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAO: ICAO-TI: Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Emniyetli Taşınması için Teknik Sartname
IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar
RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

H-İfadelerinin tam metni bölüm 3 altında yer almaktadır
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar
H302 - Yutulması halinde zararlıdır
H315 - Cilt tahrişine yol açar
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar
H332 - Solunması halinde zararlıdır
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Döküm BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma

TWA	TWA (zaman ağırlıklı ortalama)	STEL	STEL (Kısa Süreli Maruz Kalma Limiti)
Tavan	Maksimum limit değer	*	Cilt belirleme

Sınıflandırma prosedürü	
(TC) No. 28848 [SEA] Yönergesine uygun sınıflandırma	Kullanılan Yöntem
Akut oral toksisite	Hesaplama yöntemi
Akut dermal toksisite	Hesaplama yöntemi
Akut soluma toksisitesi - gaz	Hesaplama yöntemi
Akut soluma toksisitesi - buhar	Hesaplama yöntemi
Akut soluma toksisitesi - toz/sis	Hesaplama yöntemi
Cilt aşınması/tahrişi	Hesaplama yöntemi
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi	Hesaplama yöntemi
Solunum hassaslaştırma	Hesaplama yöntemi
Cilt hassaslaştırma	Test verilerine dayanarak
mutajenite	Hesaplama yöntemi
Kanserojenite	Hesaplama yöntemi
Üreme toksisitesi	Hesaplama yöntemi
BHOT - tek maruz kalma	Hesaplama yöntemi
BHOT - tekrarlı maruz kalma	Hesaplama yöntemi
Akut sucul toksisite	Hesaplama yöntemi
Kronik sucul toksisite	Hesaplama yöntemi
Aspirasyon zararlılığı	Hesaplama yöntemi
Ozon	Hesaplama yöntemi

Güvenlik Bilgi Formu'nu derlemek üzere kullanılan veriler için anahtar literatür referansları ve kaynakları
Toksik Maddeler ve Hastalık Kaydı Kuruluşu (ATSDR)
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü ChemView Veri Tabanı
Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA)
European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)
European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Çevresel Koruma Ajansı)
Akut Maruziyet Kılavuz Seviye(ler)si (AEGL)
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Federal İnsektisit, Fungisit ve Rodentisit Yasası
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar
Gıda Araştırma Dergisi (Food Research Journal)
Zararlı Maddeler Veri Tabanı
Uluslararası Üniform Kimyasal Bilgiler Veritabanı (IUCLID)
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
Avustralya Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bilgilendirme ve Değerlendirme Şeması (NICNAS)
NIOSH (Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü)
Ulusal Tıp Kütüphanesi ChemID Plus (NLM CIP)
Medicine's PubMed Veri Bankası Ulusal Kütüphanesi (NLM PUBMED)
Ulusal Toksikoloji Programı (NTP)
Yeni Zellanda Kimyasal Sınıflandırma ve Bilgi Veri Tabanı (CCID)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yayınları
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar Programı
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Eleme Bilgileri Veri Kümesi
Dünya Sağlık Örgütü

Revizyon tarihi 26-Eki-2022

BOSTIK H785 HIGH TACK WHITE

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.00 **Hazırlama Tarihi** 26.10.2022
Form No :675/TR **Yeni Düzenleme Tarihi** ---

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Değişiklik belirtisi

Revizyon notu GBF, 29204 ve 28848 sayılı yönetmeliklere uyumlu olarak ilk kez düzenlendi.

Eğitim Tavsiyesi Zararlı maddelerle çalışırken, yasa gereği operatörlerin düzenli eğitimi gereklidir

Düzenleyen
Büşra Tarakcı / CRAD - Kimyasal Değerlendirme Uzmanı
Sertifika No.: KDU-A-0-0056 Belge Tarihi: 25.10.2019 Geçerlilik Tarihi : 25.10.2024
gbf@crad.com.tr Tel.:+90 216 3354600

Ek bilgiler
Bilgi mevcut değil

Çekince
Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu